

## 直立式儲氣桶 Air Tank

直立式儲氣桶均可搭配本公司之氣冷皮帶式空氣壓縮機系列及靜音箱型空氣壓縮機系列，其主要功用在於供氣平穩、減少管路壓力波動，並且可做為瞬間消耗所需要的儲存補充。

容量 Capacity L	直徑 Diameter mm	高度 Height mm	重量 Weight KG	厚度 Thickness mm	工作壓力 Working Pressure KG
90L	350	1100	27	2.8	8
110L	350	1200	42	3	8
155L	390	1450	60	4	8
245L	470	1200	90	4.5	8
310L	470	1500	110	4.5	8
360L	600	1550	130	5	8
450L	600	1850	170	6	8
660L	780	1800	220	6	8
1000L	980	1800	350	8	8



本公司供應直立式儲氣桶，其容量自88L ~ 1300L皆正常供應。  
如需1300L容量以上的儲氣桶，請洽詢本公司。

## 輪胎快充器 Air Inflator (For Tyre)



型號 Model	儲氣桶容量 Tank Capacity	工作壓力 Working Pressure	重量 Weight	尺寸 Size mm
AI-06	6L	8kg/cm <sup>2</sup>	5KGS	140x440
AI-09	9L	8kg/cm <sup>2</sup>	7KGS	140x610
AI-12	12L	8kg/cm <sup>2</sup>	9KGS	140x740
AI-20	20L	8kg/cm <sup>2</sup>	11KGS	200x740

最低訂購量：100只

## 低壓型冷凍式空氣乾燥機 Low-pressure Compressors Air Dryer



AD-005 ~ AD-060

## 高壓型冷凍式空氣乾燥機 High-pressure Compressors Air Dryer



AD-020H ~ AD-100H

使用條件 Conditions of use	入口溫度: 2-80°C Inlet temperature: 2-80°C		使用壓力: 2-10kg/cm <sup>2</sup> Pressure: 2-10kg/cm <sup>2</sup>		環境溫度: 2-40°C Ambient temperature: 2-40°C		保護裝置 Safety device		
	冷媒洩露保護 + 壓縮機過電流保護 + 壓縮機過載電經 Motor overload protection + Compressor overload protection + Refrigerant over pressure release								
規格 Standard	最大處理風量 Max. air flow	除水效率 % Drying efficiency	出入口徑 Air outlet port	使用電源 Power	壓縮機功率 Compressor	風扇功率 Fan	運轉電流 Current	冷媒型式 Refrigerant	產品重量 (KG) WEIGHT
型式 Model	Nm <sup>3</sup> /min		Inch	50/60HZ	KW	W	A	R	長×寬×高 L×W×H(mm)
AD-005	0.6/0.8	93%~95% (at Dewpoint 2~10°C)	1/2"	1Ø/220V	90	0.39	1.8	22	47KG 600×400×570
AD-010	1.2/1.5		3/4"	1Ø/220V	90	0.48	2.2	22	55KG 650×400×650
AD-015	1.8/2.2		1"	1Ø/220V	90	0.61	2.8	22	64KG 700×400×770
AD-020	2.4/3.0		1"	1Ø/220V	90	0.74	3.4	22	74KG 750×400×870
AD-030	3.6/4.5		1.5"	1Ø/220V	180	0.88	4.0	22	117KG 950×450×870
AD-040	4.8/6.0		1.5"	1Ø/220V	180	1.10	5.0	22	122KG 950×450×870
AD-050	6.0/7.5		1.5"	1Ø/220V	180	1.54	7.0	22	152KG 1150×480×960
AD-060	7.2/9.0		1.5"	1Ø/220V	180	1.87	8.5	22	160KG 1150×480×960
AD-020H	2.0	露點溫度 °C Temperature 露點 °C Pressure	3/4"	1Ø/220V	1/2	90	3.4	22	74KG 750×400×870
AD-030H	3.0		3/4"	1Ø/220V	3/4	90	4.0	22	92KG 750×400×870
AD-040H	4.0		3/4"	1Ø/220V	1	90	5.0	22	95KG 750×400×870
AD-050H	5.0		1"	1Ø/220V	1 1/4	180	7.0	22	135KG 950×450×820
AD-060H	6.0		1"	1Ø/220V	1 1/2	180	8.5	22	140KG 950×450×820
AD-075H	7.5		1.5"	1Ø/220V	1 3/4	180	10A	22	170KG 1100×500×920
AD-100H	10.0		1.5"	3Ø/220V	2	180	6A	22	190KG 1250×550×920